



Prodotto

ACPX

Costruzione

Acciaio inox 18/10 AISI 304 finitura Scotch-Brite®,
assiemata per saldatura a punti. Aspiratore, regolatore
di velocità ed illuminazione incorporati

Versioni

Versione AISI 430

IN DOTAZIONE

Filtri labirinto inox AISI 304.

Rubinetto scarico grassi.

Kit per fissaggio a parete.

A RICHIESTA

Gabbia in legno.

IMBALLAGGIO

Pallets con film estensibile.

DIMENSIONALI

Modello	Dimensioni (mm)			Portata m ³ /h	Filtri		Pa	W	A	Ventilatore
	AxBxH	CxD	E		N.	mm				
9/12	900x1200x450	230x210	240	1400	2	400x500	180	184	1,8	7/7
9/16	900x1600x450	230x210	240	1600	3	400x500	160	184	1,8	7/7
9/18	900x1800x450	230x210	240	1800	3	400x500	100	184	1,8	7/7
9/20	900x2000x450	300x260	240	2200	4	400x500	230	420	3,8	9/9T
9/24	900x2400x450	300x260	240	2400	4	400x500	210	420	3,8	9/9T
9/28	900x2800x450	300x260	240	2800	5	400x500	180	420	3,8	9/9T
9/30	900x3000x450	300x260	240	2800	6	400x500	150	420	3,8	9/9T
11/12	1100x1200x450	230x210	240	1400	2	400x500	180	184	1,8	7/7
11/16	1100x1600x450	230x210	240	1600	3	400x500	160	184	1,8	7/7
11/18	1100x1800x450	230x210	240	1800	3	400x500	100	184	1,8	7/7
11/20	1100x2000x450	300x260	240	2200	4	400x500	230	420	3,8	9/9T
11/24	1100x2400x450	300x260	240	2400	4	400x500	210	420	3,8	9/9T
11/28	1100x2800x450	300x260	240	2800	5	400x500	180	420	3,8	9/9T
11/30	1100x3000x450	300x260	240	2800	6	400x500	150	420	3,8	9/9T
14/12	1400x1200x450	230x210	240	1400	2	400x500	180	184	1,8	7/7
14/16	1400x1600x450	230x210	240	1600	3	400x500	160	184	1,8	7/7
14/18	1400x1800x450	230x210	240	1800	3	400x500	100	184	1,8	7/7
14/20	1400x2000x450	300x260	240	2200	4	400x500	230	420	3,8	9/9T
14/24	1400x2400x450	300x260	240	2400	4	400x500	210	420	3,8	9/9T
14/28	1400x2800x450	300x260	240	2800	5	400x500	180	420	3,8	9/9T
14/30	1400x3000x450	300x260	240	2800	6	400x500	150	420	3,8	9/9T

