

SEDS-L

Serranda tagliafumo a singolo comparto e pale multiple



Diffusion
Comfort ad alta
efficienza energetica



Prodotto

SEDS-L

Costruzione

L'involucro e le palette delle serrande sono realizzati in fibra minerale esente amianto e resistente al fuoco
Gli elementi di fissaggio sono zincati

Azionamento

Azionamento a mezzo di attuatore elettrico

CAPITOLATO

Serranda tagliafumo a singolo comparto e pale multiple.
Certificate per permettere l'apertura in caso di incendio e garantire l'espulsione dei fumi dal comparto.
Dimensione nominale da 200 x 200 mm a 1200 x 1200 mm

CERTIFICAZIONI

Certificata CE in conformità alla EN 12101-8 e testato secondo la EN 1366-10.
Classificate secondo EN 13501-4 e classificate come E₆₀₀ 120 (v_e=i↔o) S1500C₁₀₀₀₀ MAsingle

CONDIZIONI DI LAVORO

Il corretto funzionamento delle serrande è assicurato dalle seguenti condizioni:

- velocità massima del flusso d'aria 12 m/s
- pressione massima consentita 500 Pa
- massima depressione 1500 Pa

DIMENSIONALI

BxH
mm

Da 200x200 a 1200x1200

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

