


SEDS-R

Serranda tagliafumo circolare



Diffusione

Comfort ad alta
efficienza energetica



Prodotto

SEDS-R

Costruzione

L'involucro e le palette delle serrande sono realizzati in fibra minerale esente amianto e resistente al fuoco
Gli elementi di fissaggio sono zincati

Azionamento

Azionamento a mezzo di attuatore elettrico

CAPITOLATO

Serranda tagliafumo circolare.
Certificate per permettere l'apertura in caso di incendio e garantire l'espulsione dei fumi dal comparto.

Dimensione nominale da \varnothing 100 mm a \varnothing 630 mm

CERTIFICAZIONI

Certificata CE in conformità alla EN 12101-8 e testato secondo la EN 1366-10.

Classificate secondo EN 13501-4 e classificate come

E_{600} 120 ($v_e=i \leftrightarrow o$) S1500C₁₀₀₀₀MA single

CONDIZIONI DI LAVORO

Il corretto funzionamento delle serrande è assicurato dalle seguenti condizioni:

- velocità massima del flusso d'aria 15 m/s
- pressione massima consentita 500 Pa
- massima depressione 1500 Pa

DIMENSIONALI

\varnothing
mm

Da 100 a 630

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

