

ATTUATORI PER SERRANDA



Diffusione

Componenti per la
perfetta distribuzione
dell'aria negli impianti

SENZA RITORNO A MOLLA

Codice	Tensione	Comando
CM24-L	24V	On/Off/3 p
CM230-L	230V	On/Off/3 p
CM24-SR-L	24V	Proporzionale



CM per serrande
fino a 0,4 m² 2 Nm

Codice	Tensione	Comando
LM24A	24V	On/Off/3 p
LM24A-S	24V	On/Off/3 p
LM24A-SR	24V	Proporzionale
LM230A	230V	On/Off
LM230A-S	230V	On/Off
LM230A-SR	230V	Proporzionale



LM per serrande
fino a 1 m² 5 Nm

Codice	Tensione	Comando
NM24A	24V	On/Off/3 p
NM24A-SR	24V	Proporzionale
NM230A	230V	On/Off



NM per serrande
fino a 2 m² 10 Nm

Codice	Tensione	Comando
SM24A	24V	On/Off/3 p
SM24A-SR	24V	Proporzionale
SM230A	230V	On/Off/3 p
SM230A-SR	230V	Proporzionale



SM per serrande
fino a 4 m² 20 Nm

Codice	Tensione	Comando
GM24A	24V	On/Off/3 p
GM24A-SR	24V	Proporzionale
GM230A	230V	On/Off/3 p



GM per serrande
fino a 8 m² 40 Nm

Codice	N. contatti	Regolazione simultanea	Applicazione su
S1A	1 x SPDT	1 mA...3 (0,5)A 250 V c.a.	LN - MN- SM- GM-/24V-230V
S2A	2 x SPDT	1 mA...3 (0,5)A 250 V c.a.	LN - MN- SM- GM-/24V-230V



S1A

S2A

Codice	N. contatti	Regolazione simultanea	Applicazione su
SGA24	AC/DC 24V	Max 10 motori	LN - MN- SM- GM-/24V-230V
SGF24	AC/DC 24V	Max 10 motori	LN - MN- SM- GM-/24V-230V



SGA24

SGF24

CON RITORNO A MOLLA

Codice	Tensione	Comando
TF24	24V	On/Off
TF24-S	24V	On/Off
TF230	230V	On/Off
TF230-S	230V	On/Off
TF24-SR	24V	Proporzionale

TF per serrande fino a 0,4 m² 2 Nm

Codice	Tensione	Comando
LF24	24V	On/Off
LF24-S	24V	On/Off
LF230	230V	On/Off
LF230-S	230V	On/Off
LF24-SR	24V	Proporzionale

LF per serrande fino a 0,8 m² 5 Nm

Codice	Tensione	Comando
NF230A	230 VAC	On/Off
NF230A-S2	230 VAC	On/Off
NF24A	24 VAC/DC	On/Off
NF24A-S2	24 VAC/DC	On/Off
NF24A-SR	24 VAC/DC	Proporzionale
NF24A-SR-S2	24 VAC/DC	Proporzionale

NF per serrande fino a ca. 2 m² 10 Nm

Codice	Tensione	Comando
SF230A	230 VAC	On/Off
SF230A-S2	230 VAC	On/Off
SF24A	24 VAC/DC	On/Off
SF24A-S2	24 VAC/DC	On/Off
SF24A-SR	24 VAC/DC	Proporzionale
SF24A-SR-S2	24 VAC/DC	Proporzionale

SF per serrande fino a ca. 4 m² 20 Nm

Codice	Tensione	Comando
EF230A	230 VAC	On/Off
EF230A-S2	230 VAC	On/Off
EF24A	24 VAC/DC	On/Off
EF24A-S2	24 VAC/DC	On/Off
EF24A-SR	24 VAC/DC	Proporzionale
EF24A-SR-S2	24 VAC/DC	Proporzionale

EF per serrande fino a ca. 6 m² 30 Nm