



Prodotto

CFDM

Costruzione

Involucro in lamiera zincata

Impiego

Ideale per l'inserimento nei condotti dei sistemi HVAC e a ridosso delle valvole di ventilazione

CAPITOLATO

Valvola tagliafuoco con termo-fusibile a 72°C e possibilità di inserire micro-switch di apertura e/o chiusura.

Sigillante per migliorare la tenuta sulla pala.

Dimensioni disponibili 100, 125, 160, 200 mm.

CERTIFICAZIONI

- Certificata CE secondo norma EN 15650.
- Testata secondo EN 1366-2.
- Classificata secondo EN 13501-3 + A1.
- Resistenza al fuoco EIS 90.
- Classe di tenuta interna 2 secondo EN 1751, la perdita esterna è uguale al sistema di canalizzazione.
- Resistente alla corrosione secondo EN 15650.
- Certificato ES n. 1391-CPR-2021/0075.
- Dichiarazione di Prestazione n. PM/CFDM250/01/21/1.
- Valutazione igienica delle serrande tagliafuoco - Rapporto n. 1.6/pos/19/19b

CONDIZIONI DI LAVORO

Il corretto funzionamento delle serrande è assicurato dalle seguenti condizioni:

- Velocità massima di circolazione dell'aria: 12 m/s. Differenza di pressione massima: 1200 Pa
- La circolazione dell'aria nell'intera sezione della serranda deve essere assicurata in modo costante.

Superficie.

Il funzionamento della serranda non dipende dalla direzione di circolazione dell'aria.

Le serrande possono solo essere installate in condotti verticali

DIMENSIONI

CFDM DN.250

- 1 - Involucro
- 2 - Pala della serranda
- 3 - Molla di chiusura
- 4 - Fusibile termico
- 5 - Tondello di bloccaggio

