

GRZ50

Griglia di presa aria esterna passo 50



Diffusione

Componenti per la perfetta distribuzione dell'aria negli impianti



Prodotto

GRZ50

Impiego

A parete, per presa aria esterna o espulsione

Costruzione

Acciaio zincato

Su richiesta sono disponibili costruzioni in acciaio inox AISI 304

CAPITOLATO

Griglia di ripresa industriale in acciaio zincato ad alette fisse inclinate di 45° passo 50 mm.

FISSAGGIO

Con viti frontali.

ACCESSORI

SE&Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.

CTV2 Controtelaio di montaggio in lamiera di acciaio zincata.

R-RI Rete antivolatile o antinsetto.

SSA Serranda di sovrappressione a gravità.

DIMENSIONALI

DIM. NOM (B;H)	L [mm]	P [mm]	N°xø8
200	175	87,5	1
300	275	137,5	1
400	375	187,5	1
500	475	237,5	1
600	575	287,5	1
700	675	37,5	2
800	775	87,5	2
900	875	137,5	2
1000	975	187,5	2
1100	1075	237,5	2
1200	1175	287,5	2
1300	1275	37,5	3
1400	1375	87,5	3
1500	1475	137,5	3
1600	1575	187,5	3
1700	1675	237,5	3
1800	1775	287,5	3
1900	1875	37,5	4
2000	1975	87,5	4

