SERIE CMI

Canali microforati induttivi circolari o semicircolari

Diffusione

Componenti per la perfetta distribuzione dell'aria negli impianti

CMIC

CMIS

Prodotto CMI/CMIS

Costruzione
Lamiera zincata (CMIZ)
Acciaio Inox AISI 304 (CMIX)
Tessuto (CMIT)

CAPITOLATO
Canale microforato di diffusione aria ad effetto induttivo

DESCRIZIONE
Canale microforato ideale per impianti di distribuzione e ricambio aria.
Sono progettati per ridurre al minimo la rumorosità generata dal sistema e garantiscono l'assenza del fenomeno della condensa anche in situazioni ambientali estreme.

VERSIONI
CMIC canali circolari. Possono essere forniti a diametro costante o a diametro variabile.
CMIS canali semicircolari

TIPOLOGIE DI CANALI

CANALE A DIAMETRO COSTANTE

CANALE A DIAMETRO VARIABILE



SERIE CMI

Canali microforati induttivi circolari o semicircolari

DIMENSIONALI

CMIC Ø mm	Portata m³/h
200	790
250	1235
300	1780
350	2425
400	3165
450	4005
500	4945
550	5985
600	7120
650	8360
700	9695
750	11125
800	12660
850	14290
900	16025
950	17885
1000	19782
1100	23935
1250	30910

Selezione Rapida
Velocità 6-7 m/s
Doppio lancio circa 240-260 m^2 x ml
Singolo lancio circa 120-130 m^2 x ml

CMIS Ø mm	Portata m³/h
200	395
250	617
300	890
350	1212
400	1582
450	2002
500	2472
550	2992
600	3560
650	4180
700	4847
750	5562
800	6330
850	7145
900	8012
950	8942
1000	9891
1100	11967
1250	15455

Selezione Rapida

Doppio lancio circa 240-260 m^2 x ml
Singolo lancio circa 120-130 m^2 x ml