

TUBAZIONI SPECIALI



Diffusione

Componenti per la
perfetta distribuzione
dell'aria negli impianti

SERIE T18

CONDOTTO FLESSIBILE ASPIRAZIONE FUMI E POLVERI



Prodotto

T18

Materiale

Foglia di PVC autoestinguente. Spirale in filo di acciaio

Caratteristiche

Temperatura di esercizio: Da -15°C a +70°C

Diametri: da 20 mm a 710 mm

Lunghezze disponibili: 10, 15, 20 m

SERIE T20

CONDOTTO FLESSIBILE ASPIRAZIONE E TRASPORTO MATERIALI



Prodotto

T20

Materiale

Poliuretano trasparente rivestito di poliestere atossico.

Struttura a spirale in filo di acciaio

Caratteristiche

Temperatura di esercizio: Da -40°C a +90°C.

Diametri: da 25 mm a 710 mm.

Lunghezze disponibili: 10, 15, 20 m

SERIE T36

CONDOTTO FLESSIBILE ASPIRAZIONE FUMI E POLVERI ALTE TEMPERATURE



Prodotto

T36

Materiale

Tessuto di fibra di vetro, con singola spalmatura in

silicone. Struttura a spirale in filo di acciaio

Caratteristiche

Temperatura di esercizio: da -90°C a +300°C

Diametri: da Ø 25 mm a Ø 305 mm

Lunghezze disponibili: spezzoni da 4 m